

CAPTIVATE

Σκόνη πετρώματος

Ουσία βοηθητική για τη
βελτίωση της αντοχής του
φυτού στο αβιοτικό στρες

Σύνθεση: Καολίνης 100% β/β

Το προϊόν λαμβάνεται με μηχανικό κατακερματισμό και άλεση καθαρού καολίνης σε σκόνη, χωρίς ξένες ύλες.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά.

1^η εφαρμογή: 3-5 kg/στρέμμα με όγκο νερού επαρκή για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη κάλυψη.

2^η εφαρμογή: Μπορεί να πραγματοποιηθεί στα 2-3 kg/στρέμμα σε περίπου 10 ημέρες από την 1η εφαρμογή.

3^η εφαρμογή (και πιθανές περαιτέρω): 20-30 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή με δόση 2-3 kg/στρέμμα.

Ψεκάστε προσεκτικά όλη την επιφάνεια με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη κάλυψη. **Ο σωστός τρόπος εφαρμογής είναι απαραίτητος για την καλύτερη απόδοση του προϊόντος.** Ελέγξτε, ειδικότερα, το άνω μέρος της βλάστησης που πρέπει να ψεκαστεί σωστά.

Μετά από έντονη βροχή (πάνω από 20-25 mm), θα ήταν προτιμότερο να επαναλάβετε την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από παιδιά.
- Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ρίξτε τον μισό απαιτούμενο όγκο νερού στον ψεκαστήρα πριν προσθέσετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό αναδεύοντας συνεχώς. Η πίεση λειτουργίας του ψεκαστήρα πρέπει κατά προτίμηση να είναι μεταξύ 8 και 10 bar. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια

της εφαρμογής και στη συνέχεια, ξεπλύνετε πολλές φορές τον εξοπλισμό ψεκασμού για να αποφύγετε την παραμονή του προϊόντος στο μηχάνημα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 45 °C. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το προϊόν έχει την ικανότητα να αντανakλά το φως του ήλιου και τη θερμότητα. Το προϊόν χρησιμοποιείται για την πρόληψη του ηλιακού εγκαύματος και των επιπτώσεων που προκαλούνται από το θερμικό στρες στις καλλιέργειες.

Μετά την εφαρμογή, το προϊόν σχηματίζει ένα λεπτό λευκό φιλμ επάνω στο φύλλωμα που επιτρέπει:

- Προστασία των καλλιεργειών από τη θερμότητα και το ηλιακό έγκαυμα.
- Μείωση της εξάτμισης.
- Βελτίωση της χρήσης του διαθέσιμου νερού.
- Βελτίωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης.

pH: 6 – 8 (Αραίωση σε νερό 400 g/L).

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε

Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 6460700

email: info@biogard.gr

www.biogard.gr

LOT number:



Καθαρό Βάρος: 25 kg

Κυκλοφορεί για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την ΥΑ 217217/2004 - ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004

EL